



Таблица 3 (для PN16)

DN	L, мм	B, мм	C, мм	E, мм	Масса, кг
25	165	120	255	87	11
32	165	140	260	90	14
40	165	180	265	105	16
50	165	190	280	120	18
65	165	210	310	136	22
80	200	245	370	155	36
100	250	278	470	175	46
125	310	340	465	210	74
150	375	400	560	240	106
200	500	480	690	295	159
250	625	570	865	380	213
300	750	720	1020	445	279

Таблица 1

Характеристики				
Давление номинальное	PN6	PN10	PN16	Ед. изм.
Давление рабочее	DN 50-100	0,6	1,0	МПа
	DN 125-250	0,6	0,8	МПа
	DN 300-400	0,6	0,6	МПа
	DN 450-600	0,4	0,4	МПа
	DN 700-800	0,3	0,3	МПа
	DN 1000-1200	0,2	0,2	МПа
Рабочая температура	-40...+160 *См. примечание			°С
Рабочая среда	Вода, масло, пульпа, порошковая, агрессивные среды и тд.			

Таблица 2

Поз.	Наименование	Материал
1	Полукорпус верхний	WCB/SS304/SS316
2	Полукорпус нижний	WCB/SS304/SS316
3	Патрубок	SBRT/EPDM/NR и др. (*См.примечание)
4	Прижимные планки	WCB/SS304
5	Шток	SS321
6	Монтажная площадка	WCB/SS304/SS316
7	Маховик	GGG40/WCB
8	Шина разжима	EPDM

1. Неуказанные размеры, формы и технические характеристики по ГОСТ 21345-2005/DIN3357.
2. Строительные длины (FTF) в соответствии по ГОСТ 28908-91/DIN3202.
3. Присоединение к трубопроводу по ГОСТ 33259-2015/DIN2542-2546.
4. Контроль и испытания по ГОСТ 33257-2015/DIN3230.
5. Шина разжима - опциональна.

* Примечание:

1. Производитель оставляет за собой право в любой момент, без обязательного извещения, вносить изменения в комплектацию, дизайн и характеристики, не ухудшающие качество товара.
2. Некоторые размерные спецификации не были приведены в связи с ограниченным объемом настоящего документа.
3. Материалы детали № 3 "Патрубок" - SBRT/EPDM/NR/NRL/NRF/NRB/HNBR/NBRF/CR/FPM/CSM/IR/PU (в зависимости от рабочей среды).
4. Рабочая температура зависит от материала детали № 3 "Патрубок".

Согласовано:
ООО "НПО Клапан"

Согласовано:

___/___/20__г.

___/___/20__г.

Серия В8 модель 05				Лист	Масса	Масштаб
Изм./Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лист	Листов	1
Разработ	Соломенник		2023/02			
Проб.				Задвижка шланговая фланцевая ручная усиленная (габаритно-компоновочный чертеж)		
Т.контр.				См. табл. 2		
Н.контр.				НПО "Клапан"		
Утв.	Исполн.			Копирован		
				Формат А2		